

濮阳市政府采购

文件编号：濮财市直竞谈-2024-15

竞争性谈判文件

濮阳市政府采购中心

2024年4月19日

目 录

第一部分 谈判邀请函

第二部分 谈判项目要求

第三部分 谈判须知

第四部分 项目要求

第五部分 合同（文本）

第六部分 附件一谈判文件格式

第一部分 谈判邀请函

一、采购项目：濮阳医学高等专科学校图书馆综合提升-密集书架采购项目

二、文件编号：濮财市直竞谈-2024-15

三、预算：991900 元

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

①为促进中小企业发展，落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政策。本项目专门面对中小企业，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，非中小企业制造的货物不予接受，中小微企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件），不提供投标不予接受。

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。依据财库〔2019〕9号文件规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（节能环保产品）。采购人拟采购的产品属于国家强制性节能环保品目清单范围的，投标人在投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

④政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机

构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

五、项目基本情况：详见电子标书附件。

六、投标人及项目资质服务要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》规定，具有独立承担民事责任能力；
- 2、2022年度经审计的财务审计报告或财务报告（自批准之日算起，成立不足一年，仅需提供财务报表）；
- 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；
- 4、2023年度6月份以来任意三个月缴纳税收或社会保障资金的证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；
- 5、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动；

供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。

6、本项目不接受联合体投标。

七、获取电子竞争性谈判文件事项：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、谈判文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

- 1、时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)
- 3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)下载招标文件；
- 4、售价：无

八、投标保证金：不收取。

九、响应文件提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

- 1、时间：2024年4月25日9时30分（北京时间）。
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（综合开标室(2)）。
- 3、投标文件递交方式：网上递交
- 4、下载采购文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)，凭企业数字证书（USBKEY）登录，获取电子招标文件及其它招标资料，此为获取电子招标文件的唯一途径。
- 5、供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时网络进入与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。
- 6、投标文件递交流程：供应商登录濮阳市公共资源交易(<http://www.pyggzy.com/>)点击“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。
- 7、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加投标活动。实行远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（注：使用IE浏览器）。插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上投标活动。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自投标截止时间始30分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始30分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十、响应文件的开启时间及地点：

- 1、时间：2024年4月25日9时30分（北京时间）。
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（综合开标室(2)）。

十一、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)上发布。

公告期限为三个工作日。

十二、联系方式：

1、采购人（采购文件的质疑答复人）：濮阳医学高等专科学校

地址：濮阳市示范区文岩街商鞅路交叉口向东 160 米路北

联系人：冯艺恒

联系方式：19639311773

2、采购代理机构：濮阳市政府采购中心

地址：濮阳市中原路和开州路交叉口向北 50 米路东

联系人：黄志锋

联系方式：0393-6966099

3、监督单位：濮阳市财政局政府采购监督管理科

地址：濮阳市华龙区古城路中段 260 号

联系方式：0393-6666735

发布人：濮阳市政府采购中心

发布时间： 2024 年 4 月 19 日

第二部分 谈判项目要求

序号	条款名称	编列内容
1	项目名称	濮阳医学高等专科学校图书馆综合提升-密集书架采购项目
2	资质要求	见谈判邀请函
3	资质证件	谈判文件中须提供以下证件资质的电子档：营业执照、法人授权委托书、授权代表身份证及谈判邀请函要求的其他证明材料。
4	供应商要求	参加本次谈判的供应商必须由法定代表人或委托代理人网上参加谈判，并随时接受谈判小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝谈判。
5	付款方式	验收合格后无任何质量问题一次性付完全款。乙方应严格按照国家发票管理和相关规定向甲方出具足额、正规发票，否则甲方有权拒绝付款。
6	履约保证金	不收取
7	供货日期	签订合同后，自接到校方通知起 25 日完成安装。
8	询问和质疑	1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向采购人提出质疑。 2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向濮阳市政府采购中心提出质疑。
9	小、微企业、监狱企业优惠政策	见邀请函

10	电子投标文件的编制、递交	<p>1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，</p> <p>2. 详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 http://www.pyggzy.com/”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。</p> <p>3. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。</p>
11	电子标书解密	<p>解密方式：网上解密</p> <p>网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/) 按时解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。</p> <p>注：为保证投标文件按照谈判文件规定时间顺利递交，请谈判供应商事先熟悉网上投标程序。</p>

第三部分 谈判须知

1、竞争性谈判文件构成。

竞争性谈判文件用以阐明项目要求、谈判程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

- (1)谈判邀请函
- (2)谈判项目要求
- (3)谈判须知
- (4)项目技术要求
- (5)合同（文本）
- (6)附件--谈判文件格式
- (7)反商业贿赂书

2、供应商谈判文件的编写

(1)电子投标文件编制

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行，信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

投标人凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)点击登录【政府采购平台】，获取电子招标文件及其它资料。

(2)供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供谈判文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

（1）供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

（2）成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

5、谈判文件的规定

供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其谈判文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6、递交谈判文件的加密上传。

按规定供应商网上提交投标文件电子版。

7、谈判文件的递交

（1）电子投标文件递交方式：网上递交。

（2）投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)点击【政府采购平台】进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，

（3）投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

8、递交谈判文件的截止时间

谈判文件的递交截止时间与谈判开始时间见采购公告。

9、迟交的谈判文件

采购方将拒绝在谈判文件递交截止时间后递交的谈判文件。

10、谈判文件解密

(1) 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>) 按时解密。

11、谈判程序

(1) 竞争性谈判可以根据项目情况采取多轮谈判，濮阳市政府采购中心在谈判邀请函规定的时间和地点组织谈判。

(2) 谈判小组对上一轮谈判中所提出的问题与供应商进行下一轮网上谈判，在谈判中谈判内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

(4) 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

(5) 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

(6) 谈判小组认为排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，在规定时间内提供书面说明材料，无法在规定时间内提供说明的谈判小组可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由谈判小组集体研究处理。

12、谈判小组

濮阳市政府采购中心将根据本次采购项目的特点组建谈判小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，谈判小组对谈判文件进行制定、审查、澄清、评估和

比较。

13、成交原则

(1) 谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加谈判的供应商。

(2) 严格按照竞争性谈判文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。

14、供应商应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

15、保密及其他注意事项

(1) 在谈判期间，供应商不得向谈判小组成员询问其它供应商的谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

(2) 为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予供应商合同时，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

(3) 不向未成交方解释未成交原因，不退还谈判文件。

16、成交通知

谈判结束后由濮阳市政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

第四部分 技术参数

序号	产品名称	数量	技术参数
1	智能密集架	496.86 立方米	<p>一、产品执行标准</p> <p>货物需遵循主要国家标准和行业标准。符合相关技术规范(若国家有最新的标准或规范出台,以最新的为准):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、GB/T13667.4-2013《钢制书架第4部分:电动密集书架》; 2、GB/T13667.3-2013《钢制书架第3部分:手动密集书架》; 3、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》; 4、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》; 5、QB/T 1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》; 6、DA/T 7-1992《直列式档案密集架》。 <p>二、产品结构</p> <p>为双柱式结构。每层由两块或一整块板件组成,挂板双扣结构,层间距可据需任意调整,主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、侧板、顶板、门板、传动装置、防倾倒件、缓冲密封装置组成。</p> <p>三、产品部件制作要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、轨道:采用优质热轧钢板一次折弯成型,路轨顶端设有限位装置,防止底架脱轨。轨道用膨胀螺丝固定在地面上。按规定铺设轨道,单根导轨直线度偏差应不大于1.0mm/m,轨道之间任何位置的水平偏差不大于1mm/m。轨芯采用实心方钢,轨道板底部设有焊接圆孔与轨芯隐藏式焊接。表面镀锌处理。

		<p>2、底盘：采用优质热轧钢板折弯成型，高度$\geq 120\text{mm}$，并采用双折弯工艺加强，底盘上平面弯边$\geq 50\text{mm}$，架体长期载重存放资料不易变形，底盘与立柱连接采用$\phi \geq 10 \times 20$（mm）螺栓，底盘装配后的直线偏差$\leq 0.5\text{mm/m}$，全长偏差$\leq 3\text{mm}$。底盘连接采用嵌入式分段组装，底盘连接件螺丝孔采用方孔设计，紧固件（螺杆）底部为方颈设计，与连接件形成嵌入式紧固结构，实现三点紧固和三点承重受力。提高底盘的承载能力。轴承横梁采用优质热轧钢板一次成型制作，尺寸$\geq W55 \times H45\text{mm}$，在轴承装配的平面压印深$\geq 1.4\text{mm}$，宽$\geq 40\text{mm}$凹槽，增强轴承梁的承载力，为轴承装配质量提供更好保障。</p> <p>3、立柱：采用优质冷轧钢板一次性成型制作七道弯边工艺，立柱正面$\geq 50\text{mm}$，侧面$\geq 38\text{mm}$。正面压印凹槽，凹槽成型尺寸$\geq 20\text{mm}$，深度$\geq 2\text{mm}$。侧面压印凹槽，凹槽成型尺寸$\geq 18\text{mm}$，深度$\geq 1.2\text{mm}$。凹槽底面为平面，增强立柱承重能力。</p> <p>4、搁板：采用优质冷轧钢板，每层搁板采用双面组合结构，并采用七道弯边工艺，搁板表面压印两条对称凹槽筋，压印深度$\geq 2\text{mm}$，折弯高度$\geq 25\text{mm}$，增加承载能力。在每层搁板上加载 80kg 均布静载荷，经 24h 连续试验后检查挂板、搁板、立柱及其结合部位和架体应无塑性变形和其他异常现象。</p> <p>5、挂板：采用优质冷轧钢板，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差$< 1\text{mm}$。</p> <p>6、挡板：采用$\geq 0.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板。一体成型“U型”设计，高度 100mm 紧密相连不易松动脱落，也不易导致挂板产生不可逆转的变形，安装便捷，挂钩挡板外形美观，强度高。</p>
--	--	---

		<p>7、侧面板：采用优质冷轧钢板，为上、中、下三节式。</p> <p>8、门板：采用优质冷轧钢板，门平面采用整体压印凸出工艺，凸出四角为圆弧，凸出四边为直线线条。与门凸出落差$\geq 0.5\text{mm}$。门栓$\phi \geq 8\text{mm}$，门栓门孔采用塑料栓套和孔套起到消声防护作用。</p> <p>9、顶板：采用优质冷轧钢板。两头采用重叠回折压死边工艺，回折$\geq 27\text{mm}$，再折两道边$\geq 28*10\text{mm}$，整板成型无需拼装焊接。顶板与立柱上端搭接截面$1/2$，形成嵌入连接组装结构。</p> <p>10、防尘板、防鼠板：采用优质冷轧钢板。</p> <p>11、摇手装置：采用常用摇手装置即可，如：三叉式、圆盘式、7字型等。造型美观大方、摇把可隐藏、手感舒适，其结构为棘轮自动挂、脱挡，停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。传动速比$1:7:5$，荷载能力，每标准节$>600\text{kg}$。</p> <p>12、传动系统：双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动为主传动，两边为从动驱动方式。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火 HRC60-62。链条采用摩托车链条$\Phi 8.5$，节距12.7。链条破断力$\geq 1800\text{kg}$。滚轮采用铸铁制造；中轴和短轴采用$\Phi 20\text{mm}45\#$实心圆钢；底盘轴承安装采用 P204E 级双排向心球高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、轻灵定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。</p> <p>四、防倾倒装置</p> <p>采用燕尾式防倾倒装置，应整件无焊接组成。当受到倾覆时双向、</p>
--	--	--

		<p>双点受力，确保设备不倾倒。</p> <p>五、产品部件用材</p> <p>1、轨道：轨道座厚度$\geq 3.0\text{mm}$，采用热轧钢板，符合 GB/T 711-2017 国家标准；轨芯厚度$\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$，采用实心方钢，符合 GB/T 3325-2017 国家标准。</p> <p>2、底盘：底盘厚度$\geq 2.5\text{mm}$，采用热轧钢板，符合 GB/T 711-2017 国家标准，底盘采用整体焊接，钢性足，不变形；轴承横梁厚度$\geq 2.3\text{mm}$，采用热轧钢板，符合 GB/T 711-2017 国家标准。</p> <p>3、架体：立柱$\geq 1.5\text{mm}$，采用冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2017 国家标准；搁板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，采用冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2017 国家标准；挂板厚度$\geq 0.5\text{mm}$，采用冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2017 国家标准；档板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，采用冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2017 国家标准。</p> <p>4、侧面板：侧面板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，采用冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2017 国家标准。</p> <p>5、门面：门板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，采用冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2017 国家标准。</p> <p>6、传动机构：轴承为 HR204E 级，带座托架轴承。，符合 GB/T 230.1-2018 国家标准；传动主轴直径 20mm，采用 45#钢，符合 GB/T 230.1-2018 国家标准；连接钢管直径 $25 \times 2.0\text{mm}$，符合 GB/T 230.1-2018 国家标准；HT200 铁滚轮，采用灰铁铸造，符合 GB/T 230.1-2018 国家标准；ZG45 链轮，滚齿精致，符合 GB/T 230.1-2018 国家标准；FR530 摩托车链条，直径 8.5 节距 12.7，符合 GB/T 3325-2017 国家标准，链条破断力$\geq 1800\text{kg}$；摇手为 T 字或者圆盘等，双向超越离合器结构，符合 GB/T 3325-2017 国家标准。</p>
--	--	--

		<p>7、制动装置：边列锁定装具（总锁）采用 808 锁，符合 GB/T 3325-2017 国家标准；中列制动装置采用制动开关，符合 GB/T 3325-2017 国家标准；密封条 20mm ，采用磁性冰箱门吸条；顶板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，采用冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2017 国家标准；防尘板、防鼠板厚度$\geq 0.8\text{mm}$，采用冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2017 国家标准。</p> <p>8、防护装置：燕尾式防倒钩，厚度$\geq 3.0\text{mm}$，采用热轧钢板，符合 GB/T711-2017 国家标准。</p> <p>六、制动装置</p> <p>1、每列均应有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅、存放图书资料时能确保人身安全，存取更安全。</p> <p>2、每一组合团体均应有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁。</p> <p>3、每列的接触面均应有缓冲及密封条，顶部应有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，具有良好的防尘、防光、防鼠、防潮等功能。</p> <p>七、表面处理要求</p> <p>1、前期处理要求： 采用陶化（硅烷）处理工艺。</p> <p>2、喷涂工艺要求： 涂料要求采用静电粉末喷涂，经 200℃ 高温固化而成，能明显感觉到金属粉的颗粒感、立体感。</p> <p>2.1、光泽测定： 镜面反射率$\geq 60\%$，测定 400 ± 5。</p> <p>2.2、涂膜硬度： 中华牌铅笔$\geq 2\text{H}$ 试验合格。</p> <p>2.3、耐冲击力： 冲击试验 $1/2'' * 500\text{g} > 30\text{cm}$ 正面冲击，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象。</p> <p>2.4、涂膜厚度： $60-70\ \mu\text{m}$。</p>
--	--	--

		<p>2.5、涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，达到 2 级标准。</p> <p>八、制造要求</p> <p>1、凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度$\leq 1\text{mm}$，焊点间距应控制在 100mm 以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。</p> <p>2、冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在$\pm 2.0\text{mm}$之内。</p> <p>3、折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在$\leq 1.5\text{mm}$内。</p> <p>4、各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化处理。</p> <p>九、安装要求</p> <p>1、每标准节组合后外型尺寸（宽、深、高）的极限偏差为$\pm 1\text{mm}$。</p> <p>2、标准架组装后，侧面板与中腰板的对缝处的间隙$\leq 1\text{mm}$。</p> <p>3、门缝间隙在工装保障的前提下均匀一致$\leq 1\text{mm}$。</p> <p>4、立柱与底梁的垂直度应不大于 2mm。</p> <p>5、架列侧面相邻的位差度应不大于 5mm。</p> <p>6、导轨安装后，单根导轨的直线度不大于 1.0mm/m。相邻两根导轨宽度之间的平行度偏差不大于 1mm/m、水平高度偏差应不大于 0.2mm。</p> <p>十、智能部分功能介绍</p> <p>（一）基本功能</p> <p>1、身份信息验证功能：可在固定列上输入用户名和密码、绘制图案密码、指纹识别方式进行身份信息验证；</p> <p>2、自检功能：固定列和活动列具有通电自检功能。</p>
--	--	---

		<p>3、信息显示功能：</p> <p>(1) 可在固定列触摸屏上显示时间、区号、列号、温湿度曲线、图书在库数量、借出数量、侧边红外对射传感器是否被触发、活动列在线状态、左/右侧图书类型等信息；</p> <p>(2) 可在活动列触摸屏上显示温湿度、区号、列号、图书标签、左/右侧图书类型、左/右各层、节的图书数、图书在库数量、借出数量、固定列在线状态、进入通道内人员数量、侧边红外对射传感器是否被触发；</p> <p>(3) 可在管理平台上显示温湿度曲线、固定列、活动列在线状态；</p> <p>4、固定列-工控触摸屏一体机：</p> <p>(1) 固定列采用不小于 12 寸工控触摸屏一体机。</p> <p>(2) 语音识别功能检验：具有离线识别语音功能，在未连接以太网的时候依然可以可靠识别用户命令；通过唤醒词可唤醒一体机，在唤醒后可通过语音控制一体机执行休眠、唤醒等相应的操作。</p> <p>(3) 节能功能：在一定时间无人操作并且架内无人时系统将自动进入休眠息屏状态，直至有屏幕有触发或者外部接口有唤醒信号时，工控触摸一体机自动进入正常工作状态。</p> <p>(4) 图书查询 3D 可视化定位指引功能：支持模糊查询和精确查询两种模式，通过主界面的查询按钮进入查询界面，输入名称或编号信息，系统会检索并显示所有信息相关的资料，选中所要查看的资料，点击“打开”按钮，系统会 3D 动态显示资料所在层的位置。</p> <p>(5) 图书取出任务指引功能：当收到服务器发起的下架任务，显示屏自动跳转到 3D 下架指引界面；显示下架图书信息名称、编号、位置信息，完成下架后点击下架完成，结束下架指引。</p>
--	--	--

		<p>5、活动列触摸屏：活动列采用不小于 8 寸触控彩色显示屏。</p> <p>6、架内人数统计：显示进出架体的人员数量，当架内有人时，控制架体禁止运行，且有语音提示。</p> <p>7、3D 定位指引：选中查询出来的资料，点击“打开”按钮，系统会自动打开后 3D 动态显示资料所在层的位置。</p> <p>8、下架指引：当收到服务器发起的下架任务，显示屏自动跳转到 3D 下架指引界面；显示下架图书信息名称、编号、位置信息，完成下架后点击下架完成，结束下架指引。</p> <p>9、可视化视图：选择任一系列密集架左面或右面标签，显示该面各节、各层存放的资料数，并有图书在库总数以及图书借出总数统计。</p> <p>10、多通道打开：当固定列在中间时，可实现打开左面某一系列的同时，操作固定列右面的某一系列，也可执行打开动作，两边的动作同时进行。</p> <p>11、电机驱动功能：可通过活动列内置 DC24V 直流电机驱动活动列在滑轨上左/右移动。</p> <p>12、图书查询功能：可通过管理平台、手机 APP 软件、固定列、活动列触摸屏上按图书名称及编号查询和显示图书所在的区、列、节、层的位置信息及是否在库</p> <p>13、图书标签设置功能：可通过管理平台设置图书标签进行下发。</p> <p>14、活动列控制功能：</p> <p>（1）可在活动列触摸屏上对活动列进行左/右移动、锁定和解锁控制；</p> <p>（2）可在固定列触摸屏上进行开架、闭架、通风及停止控制；</p> <p>（3）可在管理平台对活动列进行左/右移动、开架、闭架、通风</p>
--	--	---

		<p>及停止控制；</p> <p>(4) 可通过手机 APP 对活动列进行左/右移动、闭架、通风及停止控制；</p> <p>(5) 可通过滑动屏幕方式对活动列进行左/右移动、通风、闭架和停止控制，并可在固定列触摸屏上开启或关闭滑动屏幕功能；</p> <p>(6) 可在固定列上通过语音识别方式控制开架、闭架、通风、停止、锁定，解锁、待机及唤醒；</p> <p>(7) 可通过手动摇把对活动列进行左/右移动控制；</p> <p>15、LED 数码显示管显示功能：可在活动列、固定列上 LED 数码显示管上显示区号、列号，活动列 LED 上数码显示管上给出移动方向指示，并可在活动列触摸屏上设置列号；</p> <p>16、移动速度自动调节功能：活动列在滑轨上由启动至停止的过程中，可自动调节移动速度，合拢时应自动减速，不应出现架体碰撞等现象。活动列移动开启 1 个 80cm 宽的通道的时间应不大于 10s</p> <p>17、照明控制功能：可通过活动列触摸屏开启 LED 照明灯，当检测到有人员进入活动列移动形成的通道后，LED 照明灯应自动开启。当活动列闭架后，LED 照明灯由开启状态转为关闭状态。</p> <p>18、公告信息显示功能：可在固定列触摸屏上开启或关闭显示公告信息显示功能。</p> <p>19、活动列自动开架功能：在固定列、活动列触摸屏上查询到图书或条码扫描方式查询到图书后，图书所动开架功能在的固定列或活动列触摸屏上以图形形式显示图书所在层、节位置，同时自动开架，并给出图书存放位置的语音提示；</p> <p>20、图书下架设置功能：通过管理平台设置下架任务后，可在图</p>
--	--	--

		<p>书所在的固定列或活动列触摸屏上显示待下架的图书名称、编号及以图形方式显示图书所在的位置信息</p> <p>21、待机功能：固定列、活动列具有无人操作自动待机功能，并可在固定列触摸屏上设置无人操作待机时间。</p> <p>22、语音设置功能：固定列内置扬声器可给出活动列移动、停止、锁定的语音提示，并可在固定列触摸屏上设置输出语音音量大小和切换男音/女音模式。</p> <p>23、自动闭架功能：可按设定的无人操作闭架时间自动闭架，并可在固定列触摸屏上设置无人操作自动闭架时间。</p> <p>24、自动通风功能：可按设定的湿度阈值和时长自动开架通风。</p> <p>25、日志记录功能：可在固定列上记录和显示操作日志。</p> <p>26、参数设置功能：可在固定列触摸屏上设置日期、时间、温湿度上/下限值、电机转速以及固定列、管理平台的 IP 地址等参数。可在管理平台上对温湿度上/下限值、库号、区号、列号进行设置。</p> <p>27、固定列用户管理功能：可添加、删除登录固定列的用户。</p> <p>28、固件升级功能：可通过固定列上外接 USB 存储设备或管理平台对固定列、活动列进行固件升级</p> <p>29、电机行程初始化设置功能：固定列和活动列初始上电后，可按实际移动距离对电机行程进行初始化设置。</p> <p>（二）图书管理功能</p> <p>1、用户管理功能：在管理平台上具有超级管理员、管理员、操作员三种用户类别，并可设置相应的用户登录密码。</p> <p>2、分区管理功能：可在管理平台上将固定列、活动列按区进行划分。</p> <p>3、主机加固：</p>
--	--	---

		<p>(1) 通过增加完整性标记和强制访问策略、完整性保护策略，提高操作系统安全性的功能。</p> <p>(2) 通过比对系统的完整性标记进行强制访问控制和完整性保护，提高操作系统的安全性。</p> <p>(3) 具有安全审计、管理员安全管理、组件安全、审计日志管理等功能。</p> <p>4、图书管理功能：</p> <p>(1) 可通过管理平台录入图书名称、编号；</p> <p>(2) 可在管理平台上对指定的图书进行入库、上架、借阅、归还，删除并下发；</p> <p>(3) 可通过管理平台导入或导出图书记录；</p> <p>(4) 可通过管理平台添加图书类别；</p> <p>(5) 可通过管理平台按列显示图书在库和出库数量；</p> <p>5、电子图书管理功能：可在管理平台上添加、删除和修改电子图书，并可显示电子图书内容</p> <p>6、统计数据显示功能：可在管理平台上显示图书列数、图书总数、在库数、出库数、密集架利用率、在库率、出库率、新录入、待下架、已下架、未上架，已上架和已借出图书数量等统计数据</p> <p>7、定位开架及取档功能：通过查找图书功能找到图书执行下架，系统自动下发要下架的图书资料信息，资料所在列以 3D 形式展示图书所在位置，用户根据提示取档。</p> <p>8、系统具备统计功能：可针对环境、图书、借阅记录、归还记录、报警信息、操作日志进行统计并且可对统计数据、图表数据进行导出。</p> <p>9、实时监测功能：管理软件具有库房一体化功能，拥有库房环境</p>
--	--	--

		<p>监测、智能密集架控制、图书管理各功能模块。</p> <p>(三) 安全防护功能</p> <p>1、人员计数功能：当有人员进入活动列形成的通道触发人员出入检测红外传感器后，活动列自动进入锁定状态，在活动列触摸屏上显示进入人员数量，并通过 LED 数码显示管闪烁形式给出相应指示，同时给出相应的语音提示，当人员退出活动列形成的通道后，活动列应自动解除锁定。</p> <p>2、到位检测功能：闭架时可通过非接触传感器检测活动列之间或活动列、固定列之间的移动到位状态；</p> <p>3、智能安全的一体化设计：智能控制部分充分考虑用电安全，智能控制板、开关电源安装在标准化设计的控制盒中，供电电源采用防水电源卡侬插头。</p> <p>4、安全可靠的供电连接：智能控制器供电插头，采用标准卡侬防水插头，触点采用尽快镀铜并镀银，增加电流稳定性及有效的温升控制。卡扣锁死式设计，有效防止震动造成的接触问题。同时触点都在插头内侧，杜绝了人体触碰到的风险。</p> <p>5、绝缘电阻：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿度为 91%~95%、温度为 40℃、48h 的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于 5MΩ，基本绝缘的设备不小于 2MΩ，III 类设备不小于 1MΩ。工作电压超过 500V 的设备，上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以 500V。</p> <p>6、抗电强度：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受 GB16796-2009 中表 1 规定的 45Hz - 65Hz 交流电压的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。</p>
--	--	---

		<p>7、泄漏电流：I、II类设备工作时的泄漏电流应符合 GB16796-2009 中表 2 的规定，III类设备不做泄漏电流检验。</p> <p>十一、主要电气配件要求</p> <p>1、直流无刷电机：24VDC, 120W</p> <p>2、智能密集架控制器：智能控制板、开关电源安装在标准化设计的控制盒中，供电电源采用防水电源卡侬插头，保证安全。</p> <p>3、开关电源：24V</p> <p>4、接近开关：电感式</p> <p>5、配套线缆：国标</p> <p>6、移动列液晶屏：不小于 8 寸彩色触摸屏</p> <p>7、漏电保护器：32A</p> <p>8、电源开关：双常开触点</p> <p>9、温湿度变送器：温度：±0.4℃，湿度：±3%</p> <p>10、红外安全保护装置：保护人员安全</p> <p>11、人员计数模块：检测架内人员</p> <p>12、供电插头：触点采用尽快镀铜并镀银，增加电流稳定性及有效的温升控制。卡扣锁死式设计，有效防止震动造成的接触问题。</p> <p>13、系统管理软件：CPU：4 核 2.0GHz 及以上 内存：4G 及以上；系统：Windows XP、Windows7、Windows 10 和 Windows Server 服务器企业级操作系统。</p>	
2	实木橡木书	17 组	<p>一、产品执行标准</p> <p>严格按照中华人民共和国 GB/T13667.1-2015《钢制书架通用技术条件》的国家标准。</p> <p>二、钢制部分用材</p> <p>1. 底盘：采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板，整体焊接成型、刚性足，</p>

架		<p>不变形。</p> <p>2. 立柱：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 冷轧钢板一次性成型制作，七道弯边工艺，立柱正面$\geq 50\text{mm}$，侧面$\geq 38\text{mm}$。正面压印凹槽，凹槽成型尺寸$\geq 20\text{mm}$，深度$\geq 2\text{mm}$。侧面压印凹槽，凹槽成型尺寸$\geq 18\text{mm}$，深度$\geq 1.2\text{mm}$。凹槽底面为平面，增强立柱承重能力。</p> <p>3. 搁板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，每层搁板采用双面组合结构，并采用六道弯边工艺，搁板表面冲压两条对称凹槽筋，冲压深度为$\geq 2\text{mm}$，增加承载能力。每块搁块侧面都预留 RFID 标签块接口，长约 51mm、宽约 16mm。每层搁板承重$\geq 100\text{kg}$，最大挠度为 4mm，最大荷载重 24 小时卸载后不得出现裂痕和钢性变形。</p> <p>4. T 型挡板：采用$\geq 0.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板。一体成型“U 型”设计，高度 100mm 紧密相连不易松动脱落，也不易导致挂板产生不可逆转的变形，安装便捷，挂钩挡板外形美观，强度高。</p> <p>5. 挂板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差$< 1\text{mm}$。</p> <p>6. 顶板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，整体为平面。</p> <p>7. 其余均按国家标准。层数和间距可自由调整。</p> <p>三、木质部分用材</p> <p>1. 木制部分材质：侧面板、顶条、脚板采用优质橡胶木指接板，厚度 15mm。木板做防虫、防腐化学处理，不变形，不开裂，不拖边，无死节，无虫眼，遇到潮湿或湿度高情况不鼓起，不变形。橡胶木符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》的</p>
---	--	--

		<p>标准要求。</p> <p>2. 木侧板两边伸展包柱，上眉板厚度 15mm，高 40mm，下眉板高 120mm。</p> <p>3. 侧面板制作工艺采用仿古式款式。双面带 A4 亚克力标签框，带学校 Logo。</p> <p>4. 水性漆：采用绿色环保水性漆，引用先进油漆工艺“五底三面”，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象；符合 GB18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量(水性墙面涂料-内墙涂料)-甲醛 GB18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量(水性墙面涂料-内墙涂料)-总铅含量 GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量(水性涂料-清漆)-挥发性有机化合物(VOC)GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量(水性涂料-清漆)-苯系物。</p> <p>四、表面处理标准</p> <p>1. 光泽测定：>85%，符合 GB/T 9754-2007 (85。)标准；</p> <p>2. 涂膜硬度：≥0.4，符合 GB/T1730-1993 标准；</p> <p>3. 耐冲击力：≥4N.M，符合 GB/1732-1993 标准；</p> <p>4. 涂膜厚度：60-70 微米；</p> <p>5. 涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，不低于 2 级标准，塑层防锈能力在 30 年以上，在温度-40℃-250℃，相对温度 40%-90%，海拔高度不大于 6000 米，地震烈度不大于 6 级时，产品不生锈、不变形；</p> <p>6. 耐水性：将涂层试片浸泡于 90℃热水中，8 小时无变化，符合 GB/T 1733-1993 标准；</p> <p>7. 耐腐蚀试验：将涂层试片放置于含盐水蒸汽环境中，250 小时</p>
--	--	--

		<p>无变化，符合 GB/T13667.3-2013 标准；</p> <p>8. 柔韧性：$\leq 2\text{mm}$，杯突试验 76mm，柔韧性符合 GB/T1731-1993 标准；</p> <p>9. 稳定性：按 GB/T10357.4-2013 标准 进行；</p> <p>10. 表面涂层理化性能：冲击强度：冲击高度 40cm，应无剥落、裂纹、皱纹。</p> <p>五、制造要求</p> <p>1. 凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于 1mm，焊点间距应控制在 100mm 以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。</p> <p>2. 冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在 $\pm 2.0\text{mm}$ 之内。</p> <p>3. 折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在 $\leq 1.5\text{mm}$ 内。</p> <p>4. 涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。</p> <p>5. 各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。</p> <p>6. 木材表面涂漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p> <p>7. 表面木纹纹理自然，颜色细密。</p>
--	--	---

3	钢 木 期 刊 架	4 组	<p>一、产品执行标准</p> <p>严格按照中华人民共和国 GB/T13667.1-2015《钢制书架通用技术条件》国家标准。</p> <p>二、钢制部分用材</p> <p>采用优质冷轧钢板，底座 1.5mm、立柱 1.5mm、隔板 1.0mm、挂板 1.0mm、展板 1.0mm，</p> <p>展板折边部分达到 25mm，期刊架展板上下翻动轻便，无噪音。</p> <p>三、木质部分</p> <p>1、木护板采用防火板，厚度 16mm，木板做防虫、防腐化学处理，不变形，不开裂，不拖边，无死节，无虫眼，遇到潮湿或湿度高情况不鼓起，不变形。</p> <p>2、木侧板两边伸展包柱，上眉板厚度 15mm，高 40mm，下眉板高 120mm。</p> <p>3、木护侧板两侧装有有机玻璃目录框，可插入 A4 纸张。</p> <p>四、工艺结构要求</p> <p>1、金属表面喷涂：采用乳化剂和碱性助剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，静电粉末喷涂，优质的塑粉（符合 QB/T1951.2 之规定的亚光热固性环氧聚脂粉末）高温固化。产品的漆膜附着力、硬度、耐冲击性能，光滑度、平整度符合国家 GB/T13667.1-2015 钢制书架技术要求。</p> <p>2、钢板表面光亮平整，塑粉无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。</p> <p>3、因焊接而产生的形变必须矫正，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等现象，焊痕表面波纹应均匀。</p>
---	-----------------------	-----	---

第五部分 合同（样本）

供方：

需方：

供需双方根据 年 月 日河南省濮阳市政府采购中心签发的招标采购中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、项目名称、品牌型号、数量及金额。

二、质量要求、售后服务、质保期。

供方提供的货物须符合国家相关标准及该产品的标准（要求、售后服务等要求按招标文件及投标文件相应条款执行）。

售后服务： 。

质保期： 。

三、交货时间、地点、方式：

年 月 日至 年 月 日，供方负责将货物按需方要求在交货，并负责调试安装，达到国家相关验收标准，运送货物所产生的费用由供方负责。

四、付款方式：见招标文件

五、违约责任：

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付、拒付货物款总额 5%的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额 1%的违约金。

供方所供的货物品种、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付货物款总值 10%的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期货物款总值 1%的违约金。

六、合同签订后，需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权

责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由成交方承担。

七、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式____份，_____

供方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

帐号：

需方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

签订时间：

签订地点：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第六部分 附件--谈判文件格式

附件 1

声 明 书

致：濮阳市政府采购中心

_____（供应商名称、地址）授
权_____（代表姓名）_____（职务、职称）为签
字代表，参加贵方为采购人采购_____项目名称_____项目（文件编号：_____）
的竞争性谈判采购，并对之负法律责任。

- 1、声明书
- 2、濮阳市政府采购供应商信用承诺函
- 3、报价一览表
- 4、服务方案
- 5、资格声明函
- 6、法定代表人身份证明书
- 7、法定代表人授权委托书
- 8、资质证明文件
- 9、反商业贿赂承诺书

10、中小企业声明函

据此函，法定代表人或被授权人宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的_____项目最低报价为：_____，即（文字表述）_____。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价的谈判或收到的任何谈判文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位名称：（公章）：

日期：

附件 2

濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或濮阳市政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则, 依法诚信经营, 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺, 本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性, 如有弄虚作假或其他违法违规行为, 愿意承担一切法律责任, 并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后, 应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后, 由濮阳市政府采购中心发出(成交)通知书。

附件 3

报价一览表

供应商名称：

序号	名称	品牌/型号	生产厂家	单位/数量	单价	总价
					
合计总报价						

法定代表人或被授权人代表签字：

单位公章：

日 期：

联系方式：

实质性响应技术条款响应表

序号	名称	品牌型号	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						

注：

1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、**完全照抄**招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章： _____

供应商名称（签章）： _____

日期： 年 月 日

附件 4

详细售后服务方案

关于资格的声明函

关于贵方____年____月____日（开标日期）组织的_____竞争性谈判项目（文件编号为）的采购邀请，本签字人愿意参加谈判，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人或被授权人授权书、法定代表人或被授权人身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址：

邮政编码：

附件 6

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我（公司全称）的法定代表人。现就参加濮阳市政府采购中心组织的（采购项目名称） （文件编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证※）

公司名称：（加盖公章）

年 月 日

附件 7

法定代表人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人（姓名）：_____

身份证号码：_____ 住所地：_____

受委托人（姓名）：_____

身份证号码：_____

工作单位：_____ 住所地：_____

联系方式：办公电话_____ 手机_____

现委托_____为本公司的合法代理人，参加你中心组织的商谈活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署_____采购项目名称_____

（文件编号_____）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于____年____月____日生效，无转委托，特此声明。

（※此处授权代表人身份证※）

委托单位名称：

年 月 日

附件 8

资质证明文件

附件 9

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公 章

年 月 日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，不符合或非小型、微型企业生产货物投标时不用提供该声明。

附件 11

节能产品、环境标志产品认证证书 (如有)

财库〔2019〕9号文件规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（节能环保产品）。采购人拟采购的产品属于国家强制性节能环保品目清单范围的，投标人在投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。