

濮阳市政府采购

文件编号：濮财市直竞谈-2024-5

竞争性谈判文件

濮阳市政府采购中心

2024年3月22日

目 录

第一部分 谈判邀请函

第二部分 谈判项目要求

第三部分 谈判须知

第四部分 项目要求

第五部分 合同（文本）

第六部分 附件一谈判文件格式

第一部分 谈判邀请函

一、采购项目：濮阳职业技术学院本科部新校区（濮阳工学院）图书馆阅览室家具项目

二、文件编号：濮财市直竞谈-2024-5

三、预算：1360680 元

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

①为促进中小企业发展，落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政策。本项目专门面对中小企业，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，非中小企业制造的货物不予接受，中小微企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件），不提供投标不予接受。

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。依据财库〔2019〕9号文件规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（节能环保产品）。采购人拟采购的产品属于国家强制性节能环保品目清单范围的，投标人在投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

④政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机

构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

五、项目基本情况：详见电子标书附件。

六、投标人及项目资质服务要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》规定，具有独立承担民事责任能力；
- 2、2022年度经审计的财务审计报告或财务报告（自批准之日算起，成立不足一年，仅需提供财务报表）；
- 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；
- 4、2023年度6月份以来任意三个月缴纳税收或社会保障资金的证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；
- 5、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动；

供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。

6、本项目不接受联合体投标。

七、获取电子竞争性谈判文件事项：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、谈判文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

- 1、时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)
- 3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)下载招标文件；
- 4、售价：无

八、投标保证金：不收取。

九、响应文件提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

- 1、时间：2024年3月28日9时30分（北京时间）。
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（综合开标室(4)）。
- 3、投标文件递交方式：网上递交
- 4、下载采购文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)，凭企业数字证书（USBKEY）登录，获取电子招标文件及其它招标资料，此为获取电子招标文件的唯一途径。
- 5、供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时网络进入与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。
- 6、投标文件递交流程：供应商登录濮阳市公共资源交易(<http://www.pyggzy.com/>)点击“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。
- 7、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加投标活动。实行远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（注：使用IE浏览器）。插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上投标活动。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自投标截止时间始30分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始30分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十、响应文件的开启时间及地点：

- 1、时间：2024年3月28日9时30分（北京时间）。
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（综合开标室(4)）。

十一、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)上发布。

公告期限为三个工作日。

十二、联系方式：

1、采购人（采购文件的质疑答复人）：濮阳职业技术学院

地址：河南省濮阳市经济技术开发区黄河西路 249 号

联系人：张典

联系方式：16639391096

2、采购代理机构：濮阳市政府采购中心

地址：濮阳市中原路和开州路交叉口向北 50 米路东

联系人：黄志锋

联系方式：0393-6966099

3、监督单位：濮阳市财政局政府采购监督管理科

地址：濮阳市华龙区古城路中段 260 号

联系方式：0393-6666735

发布人：濮阳市政府采购中心

发布时间： 2024 年 3 月 22 日

第二部分 谈判项目要求

序号	条款名称	编列内容
1	项目名称	濮阳职业技术学院本科部新校区（濮阳工学院）图书馆阅览室家具项目
2	资质要求	见谈判邀请函
3	资质证件	谈判文件中须提供以下证件资质的电子档：营业执照、法人授权委托书、授权代表身份证及谈判邀请函要求的其他证明材料。
4	供应商要求	参加本次谈判的供应商必须由法定代表人或委托代理人网上参加谈判，并随时接受谈判小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝谈判。
5	付款方式	验收合格后一次性付清全部货款。
6	履约保证金	不收取
7	供货日期	签订合同后 20 日历天供货完毕
8	询问和质疑	<p>1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向采购人提出质疑。</p> <p>2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向濮阳市政府采购中心提出质疑。</p>
9	小、微企业、监狱企业优惠政策	见邀请函

10	电子投标文件的编制、递交	<p>1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，</p> <p>2. 详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 http://www.pyggzy.com/”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。</p> <p>3. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。</p>
11	电子标书解密	<p>解密方式：网上解密</p> <p>网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/) 按时解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。</p> <p>注：为保证投标文件按照谈判文件规定时间顺利递交，请谈判供应商事先熟悉网上投标程序。</p>

第三部分 谈判须知

1、竞争性谈判文件构成。

竞争性谈判文件用以阐明项目要求、谈判程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

- (1)谈判邀请函
- (2)谈判项目要求
- (3)谈判须知
- (4)项目技术要求
- (5)合同（文本）
- (6)附件--谈判文件格式
- (7)反商业贿赂书

2、供应商谈判文件的编写

(1)电子投标文件编制

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行，信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

投标人凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)点击登录【政府采购平台】，获取电子招标文件及其它资料。

(2)供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供谈判文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

（1）供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

（2）成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

5、谈判文件的规定

供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其谈判文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6、递交谈判文件的加密上传。

按规定供应商网上提交投标文件电子版。

7、谈判文件的递交

（1）电子投标文件递交方式：网上递交。

（2）投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)点击【政府采购平台】进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，

（3）投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

8、递交谈判文件的截止时间

谈判文件的递交截止时间与谈判开始时间见采购公告。

9、迟交的谈判文件

采购方将拒绝在谈判文件递交截止时间后递交的谈判文件。

10、谈判文件解密

(1) 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>) 按时解密。

11、谈判程序

(1) 竞争性谈判可以根据项目情况采取多轮谈判，濮阳市政府采购中心在谈判邀请函规定的时间和地点组织谈判。

(2) 谈判小组对上一轮谈判中所提出的问题与供应商进行下一轮网上谈判，在谈判中谈判内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

(4) 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

(5) 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

(6) 谈判小组认为排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，在规定时间内提供书面说明材料，无法在规定时间内提供说明的谈判小组可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由谈判小组集体研究处理。

12、谈判小组

濮阳市政府采购中心将根据本次采购项目的特点组建谈判小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，谈判小组对谈判文件进行制定、审查、澄清、评估和

比较。

13、成交原则

(1) 谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加谈判的供应商。

(2) 严格按照竞争性谈判文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。

14、供应商应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

15、保密及其他注意事项

(1) 在谈判期间，供应商不得向谈判小组成员询问其它供应商的谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

(2) 为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予供应商合同时，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

(3) 不向未成交方解释未成交原因，不退还谈判文件。

16、成交通知

谈判结束后由濮阳市政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

第四部分 技术参数

一、项目基本情况


序号	设备名称	单位	数量
1	六层双面钢木书架（含书立）	节	240
2	六层双面钢木书架（含书立）	节	500
3	六人阅览桌	张	30
4	阅览椅	把	180
5	四人阅览桌	张	30
6	阅览椅	把	120
7	四人阅览桌	张	30
8	阅览椅	把	120
9	单人沙发	把	20
10	圆形茶几	个	10

11	圆脚踏	个	10
12	圆形钢制书踏	个	10
13	书车	个	6
14	书梯	个	2
15	书架旁小书车	个	20
16	接待台	个	1

1、所有家具成品及部件（含油漆及板材）在环保方面符合《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB18584-2001）、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2017）、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求,除特别注明外甲醛释放量均需小于 0.5mg/L 或 0.05mg/m³。**其他未详尽的描述内容均需符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范**，下列参数中所列规范如不属于最新版，以最新版本为准。如有规范在履约期内更新，以标准更高的要求为准。


2、图片仅供参考，文字和图片如有冲突，以文字为准。相关尺寸需根据采购人需求进行调整。

图书馆阅览室家具采购数量及参数

序号	类型	设备名称	参考图片	规格	技术要求	单位	数量
1	5 节 型	六层双面钢木书架（四面侧护板）		2200*450*900	<p>一、产品执行标准 严格按照中华人民共和国 GB/T13667.1-2015《钢制书架 第1部分：单、复柱书架》的国家标准。</p> <p>二、钢制部分用材 所有钢制部分均采用宝钢、武钢、鞍钢、马钢或同档次及以上品牌一级冷轧钢板。</p> <p>1、底梁：≥1.5mm，整体焊接成型、刚性足，不变形。</p> <p>2、立柱：≥1.5mm 一次性成型制作，七道弯边工艺，立柱正面≥50mmmm，侧面≥38mmmm。正面压印凹槽，凹槽成型尺寸≥20mm，深度≥2mm。侧面压印凹槽，凹槽成型尺寸≥18mm，深度≥1.2mm。凹槽底面为平面，增强立柱承重能力。</p> <p>3、搁板：≥1.2mm，每层搁板采用双面组合结构，并采用六道弯边工艺，搁板表面冲压两条对称凹槽筋，冲压深度为≥3mm，增加承载能力。每层搁板承重≥100kg，挠度≤4mm，荷载重 24 小时卸载后不得出现裂痕和钢性变形。</p> <p>4、T型挡板：≥0.9mm，一体成型“U型”设计，高度 100mm 紧密相连不易松动脱落，也不易导致挂板产生不可逆转的变形，安装便捷，挂钩挡板外形美观，强度高。</p> <p>5、挂板：≥1.2mm，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<1mm。</p> <p>6、顶板：≥1.0mm，整体为平面。</p> <p>7、其余均按国家标准。层数和间距可自由调整。</p>	节	240

				<p>三、木质部分用材</p> <p>★1、采用红橡木实木板，（非橡胶木，非指接板）颜色可选，加工性能良好，不得使用任何密度板、颗粒板等压缩板材。含水率 8%-15%，外观无蓝变、腐朽、季节裂纹、开裂、拖边、虫蛀，其他外观质量条件符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。外装饰板包括两边侧板及顶框板。内芯板基材为 15mm 的 E0 级实木多层板，表面覆贴 0.6mm 的橡木原木皮，无起皱开裂，花纹自然。</p> <p>2、木侧板两边伸展包柱，上眉板厚度 15mm，高 40mm，下眉板高 120mm。</p> <p>3、木护侧板两侧装有有机玻璃目录框，可插入 A4 纸张。</p> <p>4、拼板粘合剂采用进口胶或国内品牌环保水基型拼板胶，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中总挥发性有机物含量 ≤ 20g/L，游离甲醛未检出。</p> <p>5、油漆：选用环保水性漆（投标书中注明品牌名称），面漆为双组份，开放漆涂饰，两面均衡油饰，六底三面涂饰工艺，油漆表面无颗粒、无起泡、无渣点，漆膜附着力耐磨度好，表面硬度不低于 2H 级，漆膜耐冲击力不低于 25、阻燃性达到 2 级，漆膜附着力均不低于 2 级（验收时进行抽样检测），符合 QB/T4447-2013《漆艺家具》标准和 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。漆面颜色（中标后提供色板）由采购方最终确定。</p> <p>6、五金配件：采用品牌五金配件，符合国家环境标准 HJ2547-2016。</p> <p>四、表面处理标准</p> <p>1、光泽测定：>85%，符合 GB/T 9754-2007（85）《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定》标准；</p> <p>2、涂膜硬度：≥0.4，符合 GB/T1730-2007《色漆和清漆 摆杆阻尼试验》标准；</p> <p>3、耐冲击力：≥4N.M，符合 GB/1732-2020《漆膜耐冲击测定法》标准；</p> <p>4、涂膜厚度：60-70 微米；</p> <p>5、涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，不低于 2 级标准，塑层防锈能力在 30 年以上，在温度-40℃-250℃，相对温度 40%-90%，海拔高度不大于 6000 米，</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>地震烈度不大于 6 级时，产品不生锈、不变形；</p> <p>6、耐水性：将涂层试片浸泡于 90℃热水中，8 小时无变化，符合 GB/T 1733-1993《漆膜耐水性测定法》标准；</p> <p>7、耐腐蚀试验：将涂层试片放置于含盐水蒸汽环境中，250 小时无变化，符合 GB/T13667.3-2013《钢制书架 第 3 部分：手动密集书架》标准；</p> <p>8、柔韧性：≤2mm，杯突试验 76mm，柔韧性符合 GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》标准；</p> <p>9、稳定性：按 GB/T10357.4-2013 标准进行。</p> <p>10、表面涂层理化性能：冲击强度：冲击高度 40cm，应无剥落、裂纹、皱纹。</p> <p>五、制造要求</p> <p>1、凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于 1mm，焊点间距应控制在 100mm 以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。</p> <p>2、冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm 之内。</p> <p>3、折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在 ≤1.5mm 内。</p> <p>4、涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。</p> <p>5、各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。</p> <p>6、木材表面涂漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p> <p>7、表面木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。</p> <p>六、双面带 A4 亚克力标签框，带学校 Logo。</p> <p>七、书立要求</p> <p>1、材质符合国家标准的一级冷轧钢板，采用标准为 GB/T13237-2013《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》。</p>		
--	--	--	--	--	--	--

					<p>2、产品结构:采用$\geq 1.2\text{mm}$冷轧钢板一次冲压成型。书立内外侧冲压环型加强筋,提高书立钢性强度。边沿并压$\geq 2\text{mm}$深压筋,增加抗折弯能力,不易变形,强度更高,使用寿命更长;磷化去油除锈等前段处理、防锈耐磨不易脱落,表面采用静电粉末喷涂、表面光滑,色彩真实,颜色靓丽,磕碰不易掉漆,防腐性强,环保绿色,对人体无害。书立底面整面粘贴防滑隔音垫。</p>		
2	5 节 型	六层双面钢木书架(四面侧护板)		2200*460*1000	<p>一、产品执行标准 严格按照中华人民共和国 GB/T13667.1-2015《钢制书架 第1部分:单、复柱书架》的国家标准。</p> <p>二、钢制部分用材</p> <p>★1、所有钢制部分均采用宝钢、武钢、鞍钢、马钢或同档次及以上品牌一级冷轧钢板</p> <p>2、底梁:采用$\geq 1.5\text{mm}$冷轧钢板,整体焊接成型、刚性足,不变形。</p> <p>3、立柱:采用$\geq 1.5\text{mm}$冷轧钢板一次性成型制作,七道弯边工艺,立柱正面$\geq 50\text{mm}$,侧面$\geq 38\text{mm}$。正面压印凹槽,凹槽成型尺寸$\geq 20\text{mm}$,深度$\geq 2\text{mm}$。侧面压印凹槽,凹槽成型尺寸$\geq 18\text{mm}$,深度$\geq 1.2\text{mm}$。凹槽底面为平面,增强立柱承重能力。</p> <p>4、搁板:采用$\geq 1.2\text{mm}$冷轧钢板,每层搁板采用双面组合结构,并采用六道弯边工艺,搁板表面冲压四条内陷式U型加强筋,冲压深度为$\geq 3\text{mm}$,增加承载能力,压筋两条一组。搁板两端各冲压四条压筋,采用全自动滚压一次成型,其目的是增加承载能力。每层搁板单面承重$\geq 100\text{kg}$,挠度$\leq 3\text{mm}$,荷载重24小时卸载后不得出现裂痕和钢性变形。</p> <p>5、T型挡板:采用$\geq 0.9\text{mm}$冷轧钢板。采用全自动辊压一次成型“U型”设计,高度100mm紧密相连不易松动脱落,也不易导致挂板产生不可逆转的变形,安装便捷,挂钩挡板外形美观,强度高。</p> <p>6、挂板:采用$\geq 1.2\text{mm}$冷轧钢板,距顶部30mm距离处冲压一条通体贯穿式U型压筋,采用全自动滚压一次成型,其目的是增加承载能力。挂板与立柱之间的连接</p>	节	500

			<p>方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差$\leq 1\text{mm}$。</p> <p>7、顶板：采用$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，整体为平面。</p> <p>8、其余均按国家标准。层数和间距可自由调整。</p> <p>9、五金配件：采用镀锌标准件连接，符合国家环境标准 HJ2547-2016。</p> <p>10、颜色样式按采购方要求制作。</p> <p>三、木质部分用材</p> <p>★1、木护板采用橡胶木指接板，厚度 16mm，木板做防虫、防腐化学处理，不变形，不开裂，不拖边，无死节，无虫眼，遇到潮湿或湿度高情况不鼓起，不变形。</p> <p>2、木侧板两边伸展包柱，上眉板厚度 15mm，高 40mm，下眉板高 120mm。</p> <p>3、拼板粘合剂采用进口胶或国内品牌环保水基型拼板胶，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中总挥发性有机物含量$\leq 20\text{g/L}$，游离甲醛未检出。</p> <p>4、油漆：选用环保水性漆（投标书中注明品牌名称），面漆为双组份，开放漆涂饰，两面均衡油饰，六底三面涂饰工艺，油漆表面无颗粒、无起泡、无渣点，漆膜附着力耐磨度好，表面硬度不低于 2H 级，漆膜耐冲击力不低于 25、阻燃性达到 2 级，漆膜附着力均不低于 2 级（验收时进行抽样检测），符合 QB/T4447-2013《漆艺家具》标准和 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。漆面颜色（中标后提供色板）由采购方最终确定。</p> <p>5、五金配件：采用品牌五金配件，符合国家环境标准 HJ2547-2016。</p> <p>四、书立要求</p> <p>1、材质符合国家标准的冷轧钢板，采用标准为 GB/T13237-2013《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》。</p> <p>2、产品结构：采用$\geq 1.2\text{mm}$冷轧钢板一次冲压成型。书立内外侧冲压环型加强筋，提高书立钢性强度。边沿并压 2mm 深压筋，增加抗折弯能力，不易变形，强度更高，使用寿命更长；磷化去油除锈等前段处理、防锈耐磨不易脱落，表面采</p>
--	--	--	---




					<p>用静电粉末喷涂、表面光滑，色彩真实，颜色靓丽，磕碰不易掉漆，防腐性强，环保绿色，对人体无害。书立底面整面粘贴防滑隔音垫。</p> <p>五、表面处理标准</p> <p>1、光泽测定：>85%，符合 GB/T 9754-2007（85）色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定》标准；</p> <p>2、涂膜硬度：≥0.4，符合 GB/T1730-2007《色漆和清漆 摆杆阻尼试验》标准；</p> <p>3、耐冲击力：≥4N.M，符合 GB/1732-2020《漆膜耐冲击测定法》标准；</p> <p>4、涂膜厚度：60-70 微米；</p> <p>5、涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，不低于 2 级标准，塑层防锈能力在 30 年以上，在温度-40℃-250℃，相对湿度 40%-90%，海拔高度不大于 6000 米，地震烈度不大于 6 级时，产品不生锈、不变形；</p> <p>6、耐水性：将涂层试片浸泡于 90℃热水中，8 小时无变化，符合 GB/T 1733-1993《漆膜耐水性测定法》标准；</p> <p>7、耐腐蚀试验：将涂层试片放置于含盐水蒸汽环境中，250 小时无变化，符合 GB/T13667.3-2013 标准；</p> <p>8、柔韧性：≤2mm，杯突试验 76mm，柔韧性符合 GB/T1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》标准；</p> <p>9、稳定性：按 GB/T10357.4-2013 标准进行。</p> <p>10、表面涂层理化性能：冲击强度：冲击高度 40cm，应无剥落、裂纹、皱纹。</p> <p>六、制造要求</p> <p>1、载重性能说明</p> <p>（1）搁板载重：单面隔板上均布载重 80kg，双面为 160kg，最大挠度为 3mm，24h 卸载后，不得裂纹，永不变形。</p> <p>（2）全负载重：每标准节（六层双面搁板）在全负载（美观看面搁板均布载重 60kg）的情况下，架体、立柱没有明显变形，架体不产生倾倒现象。</p> <p>（3）载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿 X、Y 轴两个方向的水平</p>	
--	--	--	--	--	---	--


				<p>外力)的作用反复 100 次后,取消外力,架体所产生的倾斜不得大于总高的百分之一,支架立柱没有明显变形。</p> <p>2、凡需焊接的部位应焊接牢固,焊点均匀,焊痕高度以不大于 1mm,焊点间距应控制在 100mm 以内,焊痕表面波纹平整,不得出现焊焦、焊穿等现象。</p> <p>3、冲压件必须平整无毛刺,不允许有裂痕,冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm 之内。</p> <p>4、折弯必须到位,以确保工件折弯所需角度,其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm 内。</p> <p>5、涂层表面应平整光滑,色泽均匀一致,不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。</p> <p>6、各零件、组合件表面应光滑平整,不得有尖角凸起;各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。</p> <p>7、木材表面涂漆,油漆无颗粒、气泡、渣点,颜色均匀。</p> <p>8、表面木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。</p> <p>9、双面带 A4 亚克力标签框,带学校 Logo。</p> <p>七、安装要求</p> <p>1、各部安装牢固可靠,不允许有松动现象,各结构件和架体无明显变形,架体无倾斜现象,每标准节组合后外形尺寸(长、宽、高)的极限偏差为正负 2mm。</p> <p>2、书架组装后,侧面板与中腰带的对缝处的间歇不大于 2mm。</p> <p>3、门缝间歇在工装保障的前提下,均匀一致在 1-2mm 之间。</p> <p>4、根据现场安装条件,按照采购方要求做书架布局。</p>		
3		实木六人阅览桌		<p>规格:2000*900*760(mm)</p> <p>1、整体采用橡胶木整板实木制作,桌面框架结构榫卯工艺,桌面芯板 20mm 厚、桌面框架 40mm 厚;桌脚 70mm*70mm。木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理,无裂纹,缺口、虫洞,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密,遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起,不变形。</p>	张	30



				<p>2、胶粘剂采用原胶，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）标准，苯≤0.01g/kg、甲苯+二甲苯≤0.05g/kg、游离甲醛未检出、总挥发性有机物（水基型）≤69g/L。</p> <p>3、表面采用环保漆（投标书中注明品牌名称），五底三面工艺，漆面无色差，无流挂，手感丰满，底漆、面漆符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC 含量≤10g/L，甲醛释放量需小于 0.5mg/L 或者 0.05mg/m³ 标准。乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg，苯系物总和含量≤50mg/kg，总铅含量≤0.25mg/kg，镉≤0.25mg/kg，铬≤0.05mg/kg，汞≤0.5mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg。</p> <p>4、产品符合国家技术监督局家具生产技术标准，持久耐磨，摆放后无影响外观和使用性能的永久变形，各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。</p> <p>5、桌脚有隐蔽走线槽，桌面设有穿线孔，线路容量大，供后期台灯或其他电器走线。</p> <p>6、五金配件：采用五金配件，固定螺丝采用 M6*15 五金配件，符合国家环境标准 HJ2547-2016。</p> <p>7、样式和颜色（中标后提供色板）由采购方最终确定。</p>		
4		实木阅览椅		<p>规格：430*430*850（mm）</p> <p>1、框架：橡胶木实木框架结构，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤9%，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼。木制件外观合格，框架主体 60×25mm，脚 35×35mm；</p> <p>2、卯榫结构，榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕。</p> <p>3、油漆：采用环保水性木器 8 分消透明面漆，符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》，挥发性有机化合物含量（g/L）≤300，苯系物含量（mg/kg）≤300，游离甲醛未检出。</p> <p>4、样式和颜色（中标后提供色板）由采购方最终确定。</p>	张	180

5	四人位	四人阅览桌 1		1600*1100*750	<p>1、材质：木质桌面+钢制桌架。</p> <p>2、桌面采用实木多层板面贴实木木皮，桌面成型厚度 40mm。实木多层板检测依据符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》。胶粘剂采用原胶，性能可靠持久。检测依据符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准。</p> <p>3、表面采用品牌绿色环保水性漆（投标书中注明品牌名称），符合 QB/T4447-2013《漆艺家具》标准和 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。五底三面，涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。</p> <p>4、桌腿钢制部分采用 60*30*1.5mm 扁管焊接成型，符合钢材质量标准；表面均要求除锈、酸洗、磷化等防锈处理，外层采用环氧树脂高温静电喷涂。</p> <p>5、桌脚有隐蔽走线槽，桌面设有穿线孔，线路容量大，供后期台灯或其他电器走线。</p> <p>6、桌上屏风：高度不低于 300mm，材质为亚克力，厚度不低于 8mm，根据采购方需求进行配置。</p> <p>7、五金配件：采用品牌五金配件，固定螺丝采用 M6*15 五金配件，符合国家环境标准 HJ2547-2016。</p> <p>8、样式和颜色（中标后提供色板）由采购方最终确定。</p>	张	30
6	单人位	阅览椅 1		730*440*470	<p>1、面料：网布，手感幼滑、柔软，纹理细腻等特点。</p> <p>2、辅料：采用环保型高密度回弹海绵，密度$\geq 55\text{mg}/\text{m}^3$，回弹率$\geq 55\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$。</p> <p>3、框架：钢架。</p> <p>4、符合人体工程学设计，力求良好的视觉效果和结构稳固性，椅脚加耐磨防滑静</p>	把	120

					音脚垫。 5、颜色样式按采购方要求制作。		
7	四人位	四人阅览桌 2		1600*1100*750	1、基材为 E0 级环保中密度纤维板，密度不得低于 0.7KG/M3，表面结合强度不低于 0.90MPA，板面握钉力不低于 1100N。 2、表面为白橡木 0.6mm 木皮，通过热压贴合。 3、胶粘剂采用原胶，性能可靠持久，检测依据符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准。表面采用品牌绿色环保水性漆（投标书中注明品牌名称），符合 QB/T4447-2013《漆艺家具》标准和 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。 4、涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。 5、桌脚有隐蔽走线槽，桌面设有穿线孔，线路容量大，供后期台灯或其他电器走线。 6、样式和颜色（中标后提供色板）由采购方最终确定。	张	30
8	单人位	阅览椅 2		常规	1、实木扶手椅。 2、椅子采用橡木框架，无开裂变型、不应有毛刺、刃口等不安全因素，经过脱脂、烘干、耐酸、防虫、防腐处理；木质紧密坚固，重量大，抗冲击，底部含脚钉，对地面起到保护作用。 3、坐板和靠背：面料采用皮革，海绵采用高弹海绵，密度≥45kg/m³、回弹力 90%以上，恒久不变形及保持弹性。产品整体符合国家标准 GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》的规定。 4、结构合理、稳固结实耐用。符合人体工程学原理。 5、油漆采用品牌绿色环保水性漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保；颜色要求内外一致，与阅览桌一致。颜色由采购方	把	120

					确定。		
9	单人位	沙发		730*820*880	<p>1、面材：环保布艺，色泽亮丽多样，防污，易打理，耐磨性强，透气性好，长期不变色，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$。</p> <p>2、海绵：采用圣诺盟、昱辰、源圆、佳百丽、东亚或其他同档次及以上品牌一体成型高密度高回弹海绵。沙发座面表观密度$\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$，其他部位表观密度$\geq 20\text{kg}/\text{m}^3$，泡沫回弹性能 A 级$\geq 45\%$。</p> <p>3、内架：采用实木及多层板内架结构，材料为东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；采用加粗精密弹簧+加宽高弹力绷带，久坐不塌陷。25%加粗精密弹簧：3mm 粗的弹簧用螺栓定点支撑，使得坐面坐立之间快速恢复平整。30%加宽高弹力绷带：6cm 宽的高弹力绷带，十字相交，减震性强，载重范围大。</p> <p>4、沙发脚：采用金属五金脚，钢制表面喷塑，厚度$\geq 2\text{mm}$。</p> <p>5、样式和颜色由采购方最终确定。</p>	张	20
10		圆形茶几		D700*600	<p>1、面材：MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑。</p> <p>2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量需小于 0.5mg/L 或者 0.05mg/m³ 标准，强度高、不变形。</p> <p>3、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。</p> <p>4、钢架：钢制圆盘脚架，隧道式静电喷涂工艺，十道防锈前处理，经过抗盐雾测试无锈点。</p>	个	10
11		圆脚踏		500*500*430	<p>1、面材：环保麻绒，色泽亮丽多样，耐磨性强、透气性好，耐汗渍，长期不变色，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$。</p> <p>2、泡棉：一体成型泡棉，密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$，回弹性$\geq 50\%$，长期不变形且座感舒适。</p> <p>3、框架：实木框架为基材的内架，经防虫、防腐、特殊干燥处理；打底采用弹簧+尼龙绷带，拉伸强度高，长期使用不变形。</p> <p>4、沙发脚：钢制沙发脚，隧道式静电喷涂工艺，十道防锈前处理。</p>	个	10

12		圆形钢制书踏		285*410*375	<p>1、材质：采用一级冷轧钢板。</p> <p>2、承载高 41cm，最大承重 150 公斤，底部脚采用弹簧伸缩式设计，人踩在上面时下压固定在地面，而底部有防滑橡胶圈，更加稳定，底部有 3 个以 360 度各方位转轮为底脚，可向不同位置移动。</p>	个	10
13		书车			<p>1、材质：宝钢或武钢生产冷轧钢板，采用标准为 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，材料厚$\geq 1.5\text{mm}$。</p> <p>2、行走轮采用超静音万向轮；3、焊接牢固；凡触及人体和存放资料的部分无毛边、锐角、突出物或棱角。</p> <p>二、产品制造要求</p> <p>1、冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在$\pm 1.0\text{mm}$之内。</p> <p>2、折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在$\leq 1\text{mm}$内。</p> <p>3、涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。</p>	个	6
14		书梯			<p>一、用材</p> <p>1、材质符合国家标准冷轧钢板，采用标准为 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，材料厚度$\geq 1.5\text{mm}$。</p> <p>2、行走轮采用超静音万向轮。</p> <p>3、焊接牢固；凡触及人体和存放资料的部分无毛边、锐角、突出物或棱角。</p> <p>二、产品制造要求</p> <p>1、冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在$\pm 1.0\text{mm}$之内。</p> <p>2、折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在$\leq 1\text{mm}$内。</p> <p>3、涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。</p>	个	2

15		书架旁小书车		800*500*900	1、功用：放置在书架侧区封板处，用于阅后图书暂放整理。 2、车身长度不超书架立面侧封板宽度，约 50cm，层板加强筋，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，围栏厚度 1.0mm；车身颜色可根据不同楼层及区块喷塑色彩定制。	个	20
16		接待台		约为 2880*841* 1126	1、面材：MFC 饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 2、基材：E1 级刨花板，甲醛释放量需小于 0.5mg/L 或者 0.05mg/m ³ 标准，吸水膨胀率 $\leq 5\%$ ；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 3、封边：进口 ABS 封边，铅、汞、铬等重金属含量为 0，激光封边。	个	1

一、验收要求

1. 验收由采购人负责实施。

2. 验收依据

2.1 合同、招标文件、投标文件、国家、行业标准、原厂出厂合格证明、采购双方均认可的其他书面材料；

2.2 投标人提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

2.3 中标人投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

3. 验收合格的条件：

3.1 所供货物符合 2.1 所列文件的要求；

3.2 在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

3.3 合同中规定的所有货物和材料均已交付；

3.4 所供货物已通过使用单位组织的验收；

3.5 所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

4. 所有家具成品及部件（含油漆及板材）在环保方面必须符合产品有害物质限量国家强制标准《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB18584-2001）、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2017）的要求，甲醛释放量需小于 0.5mg/L 或者 0.05mg/m³ 标准。对甲醛释放量另有约定的，参照《人造板及其制品甲醛释放量分级》（GB/T 39600-2021）执行。如中标方的产品达不到上述检测标准或要求，采购方将作退货处理，因此而造成的损失由中标方负责。

对中标方未能按时提供符合采购方要求的产品而给采购方造成的损失，采购方有权向中标方进行索赔。若中标方对检测结果持有异议，应在收到检测报告后的7个工作日内，以书面形式向采购方提出重新检测申请，否则视为认可检测结果。但就货物内在质量瑕疵，采购方有权在任何时间包括质保期后提出异议，不受上述期间限制。

5. 采购人将委托具有家具产品质量检验资质的第三方质检机构会同采购人对家具生产、安装、材料及配件质量全过程跟踪检测（包括但不限于原材料、生产过程半成品、制成品在环保、材质、外观、工艺、理化性能、力学性能、有害物质限量等方面的检测），抽样次数依据货物数量及质量确定，不少于6次，检测费用列入投标报价，届时由中标人自行承担。验收分初验、生产过程验收、成品抽检和正式验收四个阶段：验收时，验收标准按中华人民共和国有关部门颁布的最新国家或行业标准，同时家具产品必须和标书要求及采购人认可的样品相一致。

5.1 初验：中标人签订合同后，批量生产前，需按采购人要求对采购家具进行打样，将样品运至采购人指定位置，并提供样品生产制造结构设计和原辅料清单，由中标人提供辅料的抽样检测报告（检测报告封面需包含CMA、CNAS标志），采购人有权送交相关部门或委托第三方对样品进行检测并出具检测报告或。中标人还应根据现场情况出具详细的安装布局图。采购人组织验收组进行初验后出具初验验收报告。双方在初验验收合格报告上签字并加盖公章，采购人在设计图等文件上签字确认后，方可依照样品批量生产。如打样产品不符合采购人技术参数要求，限期10个自然日内，按照采购标的技术参数重新完成打样，如仍不符合采购人的采购要求，采购人有权终止合同。

5.2 生产过程验收。采购方对所采购家具的制造过程分阶段进行现场监督、验收，中标方须在开始批量生产前提供《生产进度表》给采购方，双方根据《生产进度表》确定生产过程验收项目和时间节点，验收内容至少应包括中标产品批量生产前原材料验收、批量上漆前验收、生产过程中抽检等，每次验收通过后，方可进行下一阶段生产。中标方的检验部门在采购方所需家具的生产制造过程中和完工后，应按本招标文件所要求的标准和规范，对其进行各项具体的检验和试验，提供检验报告，并对检验报告的准确性负责，以便采购方进行监理。采购方在产品阶段检验时，中标方需同时提供所有板材、油漆、五金件等原材料的出货证明及检测合格证明、采购发票及检测合格证明等。如与招标文件规定的质量要求不符，则必须进行更换，由此造成的经济损失由中标方自行承担。

5.3 成品抽检：家具到达采购方指定安装现场后，采购方将委托有关质检单位对货品进行抽样检测，其抽样检测费用由中标方承担。因检测而导致的样品的破坏由中标方自行承担，相关费用考虑入投标报价中，破坏后的样品由中标方免费增补。

并安装至采购方指定地点。

5.4 正式验收：中标方按照合同规定提供了全部产品并安装、调试完成及完整的技术资料（包括但不限于设计图、技术文件、材质清单、原材料检验报告、材料产地证明等复印件）后，可提交正式验收申请。正式验收合格后，采购方出具验收报告，以及合法的检测报告。采购人验收对货物外观、数量、规格型号等进行检验，但并不自然免除中标方对货物的内在质量瑕疵应承担的全部责任，第 2 项等约定仍然有效。

第五部分 合同（样本）

供方：

需方：

供需双方根据 年 月 日河南省濮阳市政府采购中心签发的招标采购中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、项目名称、品牌型号、数量及金额。

二、质量要求、售后服务、质保期。

供方提供的货物须符合国家相关标准及该产品的标准（要求、售后服务等要求按招标文件及投标文件相应条款执行）。

售后服务： 。

质保期： 。

三、交货时间、地点、方式：

年 月 日至 年 月 日，供方负责将货物按需方要求在交货，并负责调试安装，达到国家相关验收标准，运送货物所产生的费用由供方负责。

四、付款方式：见招标文件

五、违约责任：

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付、拒付货物款总额 5%的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额 1%的违约金。

供方所供的货物品种、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付货物款总值 10%的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期货物款总值 1%的违约金。

六、合同签订后，需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权

责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由成交方承担。

七、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式____份，_____

供方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

帐号：

需方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

签订时间：

签订地点：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第六部分 附件--谈判文件格式

附件 1

声 明 书

致：濮阳市政府采购中心

_____（供应商名称、地址）授
权_____（代表姓名）_____（职务、职称）为签
字代表，参加贵方为采购人采购_____项目名称_____项目（文件编号：_____）
的竞争性谈判采购，并对之负法律责任。

- 1、声明书
- 2、濮阳市政府采购供应商信用承诺函
- 3、报价一览表
- 4、服务方案
- 5、资格声明函
- 6、法定代表人身份证明书
- 7、法定代表人授权委托书
- 8、资质证明文件
- 9、反商业贿赂承诺书

10、中小企业声明函

据此函，法定代表人或被授权人宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的_____项目最低报价为：_____，即（文字表述）_____。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价的谈判或收到的任何谈判文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位名称：（公章）：

日期：

附件 2

濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或濮阳市政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后,由濮阳市政府采购中心发出(成交)通知书。

附件 3

报价一览表

供应商名称：

序号	名称	品牌/型号	生产厂家	单位/数量	单价	总价
					
合计总报价						

法定代表人或被授权人代表签字：

单位公章：

日 期：

联系方式：

实质性响应技术条款响应表

序号	名称	品牌型号	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						

注：

1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、**完全照抄**招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

附件 4

详细售后服务方案

关于资格的声明函

关于贵方____年____月____日（开标日期）组织的_____竞争性谈判项目（文件编号为）的采购邀请，本签字人愿意参加谈判，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人或被授权人授权书、法定代表人或被授权人身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址：

邮政编码：

附件 6

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我（公司全称）的法定代表人。现就参加濮阳市政府采购中心组织的（采购项目名称）（项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证※）

公司名称：（加盖公章）

年 月 日

附件 7

法定代表人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人（姓名）：_____

身份证号码：

住所地：

受委托人（姓名）：_____

身份证号码：

工作单位：

住所地：

联系方式：办公电话_____ 手机_____

现委托_____为本公司的合法代理人，参加你中心组织的商谈活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署_____采购项目名称_____

（项目编号_____）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于____年__月__日生效，无转委托，特此声明。

（※此处授权代表人身份证※）

委托单位名称：

年 月 日

附件 8

资质证明文件

附件 9

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公 章

年 月 日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，不符合或非小型、微型企业生产货物投标时不用提供该声明。

附件 11

节能产品、环境标志产品认证证书 (如有)

财库〔2019〕9号文件规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（节能环保产品）。采购人拟采购的产品属于国家强制性节能环保品目清单范围的，投标人在投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。